

## Светильник светодиодный прожектор Альфа2-Спот



Светодиодный универсальный светильник Альфа выпускается со степенью защиты IP65. Предназначен для освещения промышленных предприятий, спортивных комплексов, складских и строительных площадок, грузовых доков, транспортных узлов и т.п. Линейка светильников представлена с потребляемой мощностью 100/120Вт и 150Вт. Поставляется с регулируемым кронштейном для крепления на стену или балку.



## Технические характеристики

Характеристика	Альфа2- ПЖ-100/120	Альфа2- ПЖ-150
Потребляемая мощность, Вт	100 / 120	150
Световой поток, лм	15 000 / 17 000	23 000
Цветовая температура, К	4 000 / 5000	
Индекс цветопередачи, CRI	>70	
Тип КСС		FWHM: 13°
Производитель светодиодов		OSRAM Opto Semiconductors
Срок службы светодиодов, часы	100 000	
Гарантийный срок, мес.	60	
Номинальное напряжение питающей сети, В	~ 220	
Допустимое напряжение питающей сети, В	~ 110-305	
Частота питания, Гц	47-63	
Коэффициент мощности, не менее	0,95	
Пульсация светового потока, %	<1	
Класс защиты от поражения электрическим током	1	
Материал корпуса	Анодированный алюминий	
Материал рассеивателя	PMMA (полиметилметакрилат)	
Способ установки светильника	Регулируемое/подвесное	
Температурный режим работы, С°	от -40 до +45	
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69	УХЛ1	
Степень защиты	IP65	
Масса светильника, кг	4,1	6,0
Размеры LxBxH, мм	422x250x167	533x250x180